



Serie TCDS (controllati da Time Code)

TCD200 (1,5 cm)

- Orologio digitale a led colore rosso (6 digit)
- Sincronizzazione con IRIG-B, SMPTE e EBU (24 fps)
- Include software di configurazione WinDiscovery
- Time zone e ora legale configurabili
- Luminosità del display regolabile
- Orario nel formato 12h o 24h
- Visibilità 9 mt
- Possibilità di montaggio a rack



TCDS 16 (2,5 cm)

- Orologio digitale a led colore rosso, verde, blu o ambra (6 digit)
- Sincronizzazione con IRIG-B, SMPTE 12M, 309M, e EBU 24/25/30 fps e 29,95 drop frame, (VITC opzionale)
- Include software di configurazione WinDiscovery
- Time zone e ora legale configurabili
- Luminosità del display regolabile
- Orario nel formato 12h o 24h
- Visibilità 9 mt
- Possibilità di montaggio a rack



TCDS 26 (5,8 cm)

- Orologio digitale a led colore rosso, verde, blu o ambra (6 digit)
- Sincronizzazione con IRIG-B, SMPTE 12M, 309M, e EBU 24/25/30 fps e 29,95 drop frame, (VITC opzionale)
- Include software di configurazione WinDiscovery
- Time zone e ora legale configurabili
- Luminosità del display regolabile
- Orario nel formato 12h o 24h
- Visibilità 30 mt
- Possibilità di montaggio a muro



TCDS 46 (10,2 cm)

- Orologio digitale a led colore rosso, verde, blu o ambra (6 digit)
- Sincronizzazione con IRIG-B, SMPTE 12M, 309M, e EBU 24/25/30 fps, 29,95 drop frame, (VITC opzionale)
- Include software di configurazione WinDiscovery
- Time zone e ora legale configurabili
- Luminosità del display regolabile
- Orario nel formato 12h o 24h
- Visibilità 60 mt
- Possibilità di montaggio a muro
- Disponibile anche in versione 9 digit , rosso o blu (TCDS 49)
- Disponibile in versione inclinabile



TCDS 86 (17,8 cm)

- Orologio digitale a led colore rosso, verde, blu o ambra (6 digit)
- Sincronizzazione con IRIG-B, SMPTE 12M, 309M, e EBU 24/25/30 fps, 29,95 drop frame, (VITC opzionale)
- Include software di configurazione WinDiscovery
- Time zone e ora legale configurabili
- Luminosità del display regolabile con funzione auto dimmer
- Orario nel formato 12h o 24h
- Visibilità 100 mt
- Possibilità di montaggio a muro
- Disponibile anche in versione 9 digit , rosso o blu (TCDS 89)
- Disponibile in versione inclinabile
- Disponibile anche in versione data e ora , su 2 righe (TCDS8646-SS)



LUX26 (multi-color digital clocks)

- Orologio digitale a led multi colore (6 digit)
- Sincronizzabile con ogni sorgente NTP o SNTP
- Ingresso time code (opzionale)
- Luminosità del display regolabile
- Visibilità 30 metri
- Alimentazione PoE o AC

Opzioni:

- Ingresso time code (IRIG-B, SMPTE 12M, 309M, 24/25/30fps, 29.97 drop frame)
- Alette per montaggio a rack 2RU
- Staffa per montaggio a soffitto
- Cassa in acciaio inossidabile



OROLOGI ANALOGICI - Serie CLKNTD (controllati da NTP)

CLKNTD12 (30 cm)

- Sincronizzabile con qualsiasi sorgente NTP
- Fuso orario da -11,5 a + 12 ore con step di 30 minuti
- Selezione dell'ora legale
- Utilizzo di cavi ethernet standard
- Alimentazione AC universale (tensione e frequenza)
- POE opzionale
- Configurazione tramite WinDiscovery (fornito di serie)
- Led frontale per indicare la sincronizzazione
- Stepper motor controllato a microprocessore con
- lancetta dei secondi silenziosa
- Back up con batteria tampone in caso di perdita di sincronizzazione
- Illuminazione del quadrante opzionale
- Disponibile anche in versione doppia faccia (CLKNTD12-DF)
- Disponibile in versione 12 o 24 ore



CLKNTD15 (38 cm)

- Sincronizzabile con qualsiasi sorgente NTP
- Fuso orario da -11,5 a + 12 ore con step di 30 minuti
- Selezione dell'ora legale
- Utilizzo di cavi ethernet standard
- Alimentazione AC universale (tensione e frequenza)
- POE opzionale
- Configurazione tramite WinDiscovery (fornito di serie)
- Led frontale per indicare la sincronizzazione
- Stepper motor controllato a microprocessore con
- lancetta dei secondi silenziosa
- Back up con batteria tampone in caso di perdita di sincronizzazione
- Illuminazione del quadrante opzionale



CLKNTD18 (45 cm)

- Sincronizzabile con qualsiasi sorgente NTP
- Fuso orario da -11,5 a + 12 ore con step di 30 minuti
- Selezione dell'ora legale
- Utilizzo di cavi ethernet standard
- Alimentazione AC universale (tensione e frequenza)



- POE opzionale
- Configurazione tramite WinDiscovery (fornito di serie)
- Led frontale per indicare la sincronizzazione
- Stepper motor controllato a microprocessore con
- lancetta dei secondi silenziosa
- Back up con batteria tampone in caso di perdita di sincronizzazione
- Illuminazione del quadrante opzionale
- Scocca in acciaio inossidabile

Serie CLKTCD (controllati da Time Code)

CLKTCD12 (30 cm)

- Accetta SMPTE, EBU e IRIG-B (modulato o non modulato)
- Fuso orario da -11,5 a + 12 ore con step di 30 minuti
- Selezione dell'ora legale
- Alimentazione AC universale (tensione e frequenza)
- Configurazione tramite WinDiscovery (fornito di serie) con cavo USB
- Led frontale per indicare la sincronizzazione
- Stepper motor controllato a microprocessore con
- lancetta dei secondi silenziosa
- Back up con batteria tampone in caso di perdita di sincronizzazione
- Illuminazione del quadrante opzionale
- Chassis disponibili grigio o nero
- Disponibile in versione 12 o 24 ore



CLKTCD15 (38 cm)

- Accetta SMPTE, EBU e IRIG-B (modulato o non modulato)
- Fuso orario da -11,5 a + 12 ore con step di 30 minuti
- Selezione dell'ora legale
- Alimentazione AC universale (tensione e frequenza)
- Configurazione tramite WinDiscovery (fornito di serie) con cavo USB
- Led frontale per indicare la sincronizzazione
- Stepper motor controllato a microprocessore con
- lancetta dei secondi silenziosa
- Back up con batteria tampone in caso di perdita di sincronizzazione
- Illuminazione del quadrante opzionale
- Chassis disponibili grigio o nero
- Disponibile in versione 12 o 24 ore



CLKTCD18 (45 cm)

- Accetta SMPTE, EBU e IRIG-B (modulato o non modulato)
- Fuso orario da -11,5 a + 12 ore con step di 30 minuti
- Selezione dell'ora legale
- Alimentazione AC universale (tensione e frequenza)
- Configurazione tramite WinDiscovery (fornito di serie) con cavo USB
- Led frontale per indicare la sincronizzazione
- Stepper motor controllato a microprocessore con
- lancetta dei secondi silenziosa
- Back up con batteria tampone in caso di perdita di sincronizzazione
- Illuminazione del quadrante opzionale
- Chassis disponibili grigio o nero
- Disponibile in versione 12 o 24 ore



OROLOGI ANALOGICO DIGITALI

CLDNTD e CLKTC12 (30 cm)

- Display customizzabile in ogni combinazione di colore
- Display disponibile in vari colori (rosso, verde, blu, ambra o bianco)
- Indicatore dei secondi opzionale
- Luminosità regolabile con funzione auto dimming
- Selezione dell'ora legale
- Rappresentazione del tempo in 12 o 24 ore
- Configurazione tramite WinDiscovery (fornito di serie)
- Riferimento con NTP, Time Code e VITC
- Visibilità 30 m

